



ООО фирма «Сибирский тракт»
официальный дистрибьютор продукции
CAME Cancelli Automatici S.p.A.

в России

г. Челябинск.

ул. Горького 67 г

тел (351) 211-50-17

(351) 211-55-00

www.strakt.ru

от 01 марта 2011 г.

GENERATION 6

автоматические

Артикул	Серия	Название	Вес, кг	Сопротивление воздействию, Дж	Стоимость, евро	Материал
BPCLPF50	Cylinder (гладкие, цилиндрические)	Блокиратор автоматический D=250, H=500	113	9000 Дж (удерживает автомобиль 2,5 т на скорости 55 км/ч)	2 595	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
BOCOFF671		Монтажное основание				162
BPCLPE50		Блокиратор автоматический D=200, H=500	87	5000 Дж (удерживает автомобиль 1,2 т на скорости 55 км/ч)	2 143	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
BOCOFE664		Монтажное основание				129

Технический центры

Артикул	диаметр, мм	200		250		Вес, кг	IP	размеры- 600X400X250	Стоимость, евро	Материал
		высота, мм	кол-во блокираторов, шт.	высота, мм	кол-во блокираторов, шт.					
CC1U200P	500	3	2	500	2	28	IP 44	2 246	230 V однофазный, потребляемый ток - 2,6 А, мощность - 500W, RAL 7035	
	750	2	2	750	2					
CC41U200P15	500	10	6	500	6	34	IP 54	5 246	230 V однофазный, потребляемый ток - 4,9 А, мощность - 920W, RAL 7035	
	750	4	4	750	4					

Дополнительные опции

BOCGF50	Нагревательное устройство для автоматического блокиратора 24V 50W (применяется при диаметре блокиратора 120мм и 200мм)	276
BOCGF75	Нагревательное устройство для автоматического блокиратора 24V 75W (применяется при диаметре блокиратора 250мм)	285
BOTR160	Трансформатор для нагревателя блокиратора, кол-во блокираторов 2 или 3	468
KITBEA25	Комплект соединительный (в комплект входит: гибкий шланг + кабель + 2 L-образных соединения и одно T-образное соединение) Длина 25м	147
COU200ECSC	Схема логическая функциональная управляемый въезд и выезд	494
COU2002A	Второй въезд без устройства управления для карты U200	120
COBCLEC25	Комплект петель индукционных (2 петли), контролируемый въезд или выезд, длина 25 м	365
RDET2CM	Детектор двухканальный для контура безопасности	413
RSUPDET	База крепления детектора	23

LUXOR

Артикул	Модель	Название	Вес, кг	Стоимость, евро	Материал
BPLUXF60	LUXOR	Блокиратор автоматический D=270, H=600	78	1 800	сталь 11 мм, RAL 7016, 3002
BOCOFF60		Монтажное основание			292
BPLUXF80		Блокиратор автоматический D=270, H=800	89	1 909	сталь 11 мм, RAL 7016, 3002
BOCOFF80		Монтажное основание			331

Технический центры

Артикул	диаметр, мм	200		270		320		Вес, кг	Стоимость, евро	Материал
		высота, мм	кол-во блокираторов, шт.	высота, мм	кол-во блокираторов, шт.	высота, мм	кол-во блокираторов, шт.			
CC6U200PRR	600	8	6	600	7	600	5	1573	Стальной корпус, 800 x 600 x 300 мм, блок управления U200, компрессор, предназначенный для интенсивного использования, ресивер сжатого воздуха, оснащенный предохранительным клапаном, объемом 10 л.	
	800	4	4	800	6	800	4			

Дополнительные опции

KITBEA25G	Комплект соединительных шлангов и кабелей 1 для автоматического блокиратора : гибкий шланг, 25 м + кабель, 25 м + T-образное соединение + 2 L-образных соединения	165
BOEVP-LUX	Электроклапан - удерживает блокиратор в нижнем положении после отключения электроэнергии	156
RKCHBEA-LUX	Устройство нагревательное для 1 автоматического блокиратора модели Luxor, 70W	179
RKTRCHCEN-LUX	Трансформатор для нагревателя блокиратора модели Luxor, кол-во блокираторов = 3	168

GENERATION 6

полуавтоматические

Артикул	Серия	Название	Вес, кг	Сопротивление воздействию, Дж	Стоимость, евро	Материал
BMCLPE50	Cylinder (гладкие, цилиндрические)	Блокиратор механический D=200, H=500	85	9000 Дж (удерживает автомобиль 2,5 т на скорости 55 км/ч)	1 939	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
BOCOFE664		Монтажное основание				129
BMCLPF50		Блокиратор механический D=250, H=500	121	5000 Дж (удерживает автомобиль 1,2 т на скорости 55 км/ч)	2 429	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
BOCOFF671		Монтажное основание				162
<i>Дополнительные опции</i>						
BOCLES11	Ключ для убирающихся блокираторов и столбов, треугольник 11 мм				24	

Съемные блокираторы

Артикул	Серия	Название	Вес, кг	Сопротивление воздействию, Дж	Стоимость, евро	Материал
BACLPE50G	Cylinder (гладкие, цилиндрические)	Блокиратор съемный D=200, H=500	33		264	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
<i>Дополнительные опции</i>						
BOFIXCOF	Крышка для системы Fixator®				36	
BOFIXP11S	Система Fixator® с размыкающим механизмом, ключом, без крышки, треугольник 11 мм				177	
BOCLES11	Ключ для убирающихся блокираторов и столбов, треугольник 11 мм				24	
BOFIXCOFV10	Крышка для системы Fixator®, новая версия 2010 г., Ral 7043				55	
BOFIXP11SV10	Система Fixator® с размыкающим механизмом, ключом, без крышки, треугольник 11 мм, новая версия 2010 г., Ral 7043				267	

Данная продукция находится на складе.

Вся остальная продукция URBACO является заказной, по вопросу цены обращаться к менеджеру.